

ENTRETIEN DES SPAS D'HYDROMASSAGE

Ceci est une introduction à l'entretien de base de votre spa d'hydromassage. Veuillez lire le manuel du spa pour des instructions supplémentaires. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter par e-mail info@aqaspas.com.

Remplir votre spa d'eau

Assurez-vous que le spa est débranché. L'acrylique et les filtres doivent être propres. N'utilisez jamais de savon ou tout autre agent de nettoyage. Nettoyez toujours à l'eau douce ou avec des produits spécifiques et dédiés.

Traitement initial de l'eau

Allumez toujours la ou les pompes avant d'ajouter des produits à l'eau. Vérifiez les niveaux de chlore et de pH.

Les valeurs idéales sont :

pH : 7,1– 7,6

Chlore : 1,5 - 2,0 ppm

Ajoutez 4,5 grammes de chlore (56% de dichlore) - environ une cuillère à café pleine - pour 1000 litres d'eau.

Ajouter un algicide à titre préventif.

Ajouter du calcaire si nécessaire.

Réglage du pH

Si le pH est trop élevé, ajoutez de petites quantités de réducteur de pH - 2 à 3 cuillères à soupe - et moins s'il est proche (+0,2) du niveau souhaité. Laisser le réducteur de pH réagir pendant au moins 6 heures avant de retester. Selon les conditions locales de l'eau et la fréquence du traitement, obtenir le bon pH peut prendre des jours, voire plus d'une semaine. Le pH est considéré comme stable si les mesures consécutives pendant au moins deux jours donnent le même résultat. Si le pH est trop bas, procédez de la même manière à l'aide d'un booster de pH.

Avant chaque utilisation

Essai au chlore. N'entrez pas dans le spa si la lecture est supérieure à 4,0 ppm ou inférieure à 1,0 ppm.

Assurez-vous que la température est confortable. N'entrez pas dans le spa d'hydromassage si la température est supérieure à 39°C. Les femmes enceintes ne doivent pas utiliser le spa si la température de l'eau dépasse 37°C.

Une fois par semaine (plus souvent si nécessaire)

Nettoyez la ou les cartouches filtrantes.

Testez le chlore et le pH, et ajustez si nécessaire.

Si nécessaire, appliquez un traitement choc au chlore en utilisant deux fois la quantité normale de dichlore. N'oubliez pas de ne pas utiliser le spa d'hydromassage si les niveaux de chlore sont trop élevés. Ajouter d'autres produits si nécessaire et selon les instructions d'utilisation dans leurs emballages respectifs (anti-mousse, clarifiant, etc.).

Nettoyez et appliquez un protecteur UV sur votre couverture thermique.

Tous les 2 mois (ou plus ou moins souvent si nécessaire - cela dépend de l'utilisation)

Vider le spa et nettoyer l'acrylique et le skimmer.

Traitement alternatif et complémentaire

Le brome peut être utilisé à la place du dichlore.

Les valeurs de brome idéales sont deux fois celles du chlore, c'est-à-dire 3,0 - 4,0 ppm.

Les ozonateurs doivent être contrôlés au moins deux fois par an.

Les clarificateurs aident à nettoyer l'eau trouble ou brumeuse.

Les algicides empêchent la croissance des algues.

Les anti-mousse décomposent la mousse tenace.

Antical réduit la formation de tartre.

NE JAMAIS UTILISER de produits de piscine dans votre spa.

N'UTILISEZ JAMAIS de trichlore dans votre spa.

TOUJOURS LIRE les instructions avant d'utiliser des produits chimiques.

COUVREZ TOUJOURS le spa lorsqu'il n'est pas utilisé.

